



BROJ PONUDE: Q20261002-918

DATUM: 02.10.2026

STRANA: 1/4

PONUDA

za proizvod

TALSA - AUTOMATSKI ELEKTRIČNI KAZAN REA 165B STANDARD I REA 165PP POWERPLUS





BROJ PONUDE: Q20261002-918

DATUM: 02.10.2026

OPIS PROIZVODA

Specifikacije i karakteristike proizvoda:

- Svi modeli sa međufaznom komorom od nerđajućeg čelika sa bain-marie, ekspanzionim rezervoarom i unutrašnjim ventilom za pražnjenje termalne tečnosti.
- Zahvaljujući termalnoj tečnosti: uniformna raspodela toplote, bolje kuvanje, bez prženja na dnu i očuvanje početne toplote za naredna kuvanja, čime se štedi energija.
- Visoka električna snaga u kW, smanjenje vremena kuvanja.
- PowerPlus opcija, veća snaga grejanja, brže kuvanje (ako električna mreža korisnika to dozvoljava).
- Vreme zagrevanja do +90°C: ±80 minuta ako je termalna tečnost hladna i hladna voda na +20°C (kraće ako se napuni toplom vodom koristeći eksterni vodokotlić). Naredna kuvanja približno dvostruko brža ako su termalna tečnost, voda i metal već zagrejani.
- Vrlo kvalitetni grejači, optimizovani za ulje.
- Dodat programator vremena i temperature iz Nemačke i nezavisna kontrolna tabla sa kablom od 7 m. Programiran odloženi start.
- Zvučni signal na kraju ciklusa.
- Dva direktna tapova za hladnu i toplu vodu ugrađena sprijeda.
- Veliki prednji ventil za pražnjenje od 2" sa sigurnosnom ručkom, sprečava slučajno otvaranje.
- Kvalitetna šarka Extermann Nemačka, jednostavno otvaranje i zatvaranje poklopca, samostalno se zaustavlja u svim pozicijama 20-85°.
- Unutrašnje električne instalacije od samogasivog silikona.
- Dva unutrašnja sigurnosna termostata, jedan automatski i jedan fiksni sa manuelnim resetovanjem.
- Konstrukcija u potpunosti od AISI304 nerđajućeg čelika, uključujući unutrašnjost i termalnu komoru, ništa od gvožđa.
- Jednostavno čišćenje spolja i iznutra, pravougaoni unutrašnji kontejner sa zaobljenim uglovima.
- NGI Danska CE zaobljene noge od nerđajućeg čelika sa podesivim nogicama.
- Visina baze 34 cm za čišćenje u skladu sa standardima.
- Kvalitetno spužvasto silikonsko dihtovanje poklopca.
- Toplotna izolacija bočnih panela i poklopca sa samogasivom aluminijumom obloženom staklenom vunom.
- Jednostavna instalacija: 3-fazna+G struja i 1-fazna+G struja, priključci za hladnu i toplu vodu i podno odvod.
- REA 165b Standard i REA 165pp Powerplus
- Zapremina: 165 litara
- Kapacitet: 155 litara



- Snaga REA 165b: 9.000W
- Snaga REA 165pp Powerplus: 12.000W
- Grejači: 2
- Spoljašnje dimenzije: 80x107x111cm
- Unutrašnja komora: 44x70x54cm
- Termalna tečnost: 36 litara/31kg
- Težina: 257kg

BROJ PONUDE: Q20261002-918

DATUM: 02.10.2026

STRANA: 3/4



BROJ PONUDE: Q20261002-918

DATUM: 02.10.2026

KONTAKT INFORMACIJE

Kontakt za ponudu

Telefon: +381 65 55 55 755

Email: info@sind.rs

Web: www.sind.rs

Lokacija: Mala Vranjska, Šabac, Srbija

Radno vreme: Pon-Pet: 08:00-17:00

Hvala što ste izabrali Meat Machines Sind. Kontaktirajte nas za ponudu!